گروه فنی مهندسی تکنودام صنعت

TDS

فیدر میکسر دامپروری ثابت و متحرک از ۳ مترمکعب الی ۴۰ مترمکعب

سیستم تخلیه:

دارای نوارنقاله زنجیری جهت تخلیه خوراک به صورت یکنواخت وبا پرتاب مناسب در آخور
طول استاندارد نوار نقاله ۱۳۰CM(قابل تغییر بصورت سفارشی)
دارای در تخلیه اضطراری در طرف مقابل نوار نقاله
امکان نصب کانوایر دوم در سمت دیگر

بیل بارگیری درب عقب:

دارای بیل بارگیری عقب جهت سهولت بارگیری و توزین خوراک
ظرفیت بیل بارگیری به میزان ۲۰۰Kg
کنترل توسط سیستم هیدرولیک به همراه ۲ عدد جک
قابلیت توزین خوراک در بیل

TDS

گیربکس:

دارای گیربکس خورشیدی کاهنده به همراه یک گیربکس کتابی با دو شفت خروجی
استفاده از این گیربکس ها باعث عملکرد فیدر های تکنودام صنعت با کمترین فشار و قدرت ممکن شده و نیاز به تراکتور های سنگین را کاهش میدهد.
باتوان تولید ۱۲۰۰الی ۳۳۰۰نیوتن کشتاور

اوگر:

در داخل این دستگاه ۲ اوگرهای افقی مخروطی (مارپیچ) نصب می شود.
مخلوط نمودن علوفه با سیلو، کنسانتره و انواع تفاله ها و خوراک دام با چرخش اوگر ها صورت می گیرد و تهیه یک TMR با میکس همگن و یکنواخت را برای دام ها تضمین می نماید.
توان اوگر در این دستگاه با گیربکس تامین می شود. تعدادی تیغه برش بر روی اوگر های میکسر نصب می شود که در حین چرخش موجب برش و خرد شدن ساقه های علوفه شده و با سایر مواد افزوده شده مخلوط می نماید و در تهیه خوراک مناسب نقش بسزایی دارد

سیستم توزین:

برای تهیه خوراک دام مطلوب باید اندازه های تعیین شده علوفه و مواد افزودنی به طور دقیق تعیین و اندازه گیری شود.
برای این منظور باسکول های الکترونیکی روی فیدر میکسر ها نصب می شود تا مقادیر مواد اضافه شده در علوفه را معین کند. سیستم توزین الکترونیکی شامل ۳ یا۴ عدد لودسل و صفحه نمایشگر می باشد و وزن مواد افزودنی و وزن کل خوراک دام را اندازه گیری و نمایش می دهد.

TDS

سیستم هیدرولیک:

بدلیل اینکه روغن هیدرولیک تراکتور امکان دارد ظایعاتی داشته باشد باعث اسیب به سیستم هیدرولیک فیدر میکسر میشود. برای جلوگیری این مشکل در فیدر میکسر های تکنو دام صنعت سیستم هیدرولیک مستقل تعبیه شده.
سیتم هیدرولیک این دستگاه از پمپ ها و اتصالات و متور های هیدرولیکی با کیفیت مطلوب استفاده شده است.

سیستم مگنت:

امروزه یکی از عواملی که باعث بیماری و حتی مرگ و میر تعدادی از دام ها می شود، خوردن تکه های فلزات و سیم می باشد. به این صورت که این تیکه های فلزات غیر قابل هضم وارد کبد معده و روده های دام می شود، و این امر باعث آسیب دیدگی و گاهی خونریزی داخلی بدن دام خواهد شد و باعث مرگ آن خواهد شد.
مجموعه ما با نصب مگنت های فوق قوی با جذب حداکثر فلزات این مشکل را مرتفع کرده است.

مشخصات فنی

مدل	عنوان	ظرفیت (KG)	قدرت موتور	طول (CM)	عرض (CM)	ارتفاع (CM)	ضخامت ورق کف (MM)	ضخامت ورق بدنه (MM)	ضخامت مارپیچ (MM)
AZAR M	فیدرمیکسر ۳مترمکعبی	۷۸۰	۳F (سیلندر)	۳۸۰	۱۶۰	۲۷۰	۵/۲	۴/۳	۱۰
SAHAND Δ M	فیدرمیکسر ۵مترمکعبی	۱۴۵۰	۴F (سیلندر)	۴۵۰	۱۹۰	۲۳۵	۶/۷	۵/۲	۱۲
SAHAND Y M	فیدرمیکسر ۷مترمکعبی	۲۱۰۰	۴F (سیلندر)	۴۹۰	۱۹۰	۲۴۰	۶/۷	۵/۲	۱۲
SAHAND ۹ M	فیدرمیکسر ۹مترمکعبی	۲۶۵۰	۶F (سیلندر)	۵۴۰	۱۹۰	۲۴۵	۸/۳	۵/۲	۱۲
ALVAND ۱۳ M	فیدرمیکسر ۱۳مترمکعبی	۳۹۷۰	۶F (سیلندر)	۵۹۵	۲۴۰	۲۶۵	۱۰/۲	۶/۳	۱۲
ALVAND ۱۵ M	فیدرمیکسر ۱۵مترمکعبی	۴۵۰۰	۶F (سیلندر)	۶۴۰	۲۴۰	۲۷۰	۱۰/۲	۶/۳	۱۲
ALVAND ۱۷M	فیدرمیکسر ۱۷مترمکعبی	۵۱۰۰	۶F (سیلندر)	۶۸۰	۲۴۵	۲۷۵	۱۲/۳	۶/۳	۱۲
ALVAND ۲۱ M	فیدرمیکسر ۲۱مترمکعبی	-	-	-	۲۵۰	۲۸۰	۱۲/۳	۷/۲	۱۵
ALVAND ۲۳ M	فیدرمیکسر ۲۳مترمکعبی	۶۳۰۰	۸F (۶سیلندر)	۷۰۰	۲۵۰	۲۹۰	۱۲/۳	۷/۲	۱۵

تلفن:
09121915429
09123277571

Techno Dam Sanat