TDS گروه فنی مهندسی تکنودام صنعت

# فیدر میکسر دامپروری ثابت و متحرک

## از 3مترمکعب الی 40مترمکعب

## سیستم تخلیه:

دارای نوارنقاله زنجیری جهت تخلیه خوراک به صورت یکنواخت وبا پرتاب مناسب در آخور
طول استاندارد نوار نقاله ۱۳۰CM(قابل تغییر بصورت سفارشی)
دارای در تخلیه اضطراری در طرف مقابل نوار نقاله امکان نصب کانوایر دوم در سمت دیگر

## بیل بارگیری درب عقب:

دارای بیل بارگیری عقب جهت سهولت بارگیری و توزین خوراک
ظرفیت بیل بارگیری به میزان ۲۰۰Kg
کنترل توسط سیستم هیدرولیک به همراه ۲ عدد جک
قابلیت توزین خوراک در بیل

TDS

## اوگر:

در داخل این دستگاه ۲ اوگرهای افقی مخروطی ( مارپیچ ) نصب می شود. مخلوط نمودن علوفه با سیلو، کنسانتره و انواع تفاله ها و خوراک دام با چرخش اوگر ها صورت می گیرد و تهیه یکTMR با میکس همگن و یکنواخت را برای دام ها تضمین می نماید.
توان اوگر در این دستگاه با گیربکس تامین می شود. تعدادی تیغه برش بر روی اوگر های میکسر نصب می شود که در حین چرخش موجب برش و خرد شدن ساقه های علوفه شده و با سایر مواد افزوده شده مخلوط می نماید و در تهیه خوراک مناسب نقش بسزایی دارد

## گیربکس:

دارای گیربکس خورشیدی کاهنده به همراه یک گیربکس کتابی با دو شفت خروجی
استفاده از این گیربکس ها باعث عملکرد فیدر های تکنودام صنعت با کمترین فشار و قدرت ممکن شده و نیاز به تراکتور های سنگین را کاهش میدهد.
باتوان تولید ۱۲۰۰الی ۳۳۰۰نیوتن کشتاور

## سیستم توزین:

برای تهیه خوراک دام مطلوب باید اندازه های تعیین شده علوفه و مواد افزودنی به طور دقیق تعیین و اندازه گیری شود.
برای این منظور باسکول های الکترونیکی روی فیدر میکسر ها نصب می شود تا مقادیر مواد اضافه شده در علوفه را معین کند. سیستم توزین الکترونیکی شامل ۳ یا۴ عدد لودسل و صفحه نمایشگر می باشد و وزن مواد افزودنی و وزن کل خوراک دام را اندازه گیری و نمایش می دهد.

TDS

## سیستم مگنت:

امروزه یکی از عواملی که باعث بیماری و حتی مرگ و میر تعدادی از دام ها می شود، خوردن تکه های فلزات و سیم می باشد. به این صورت که این تیکه های فلزات غیر قابل هضم وارد کبد معده و روده های دام می شود، و این امر باعث آسیب دیدگی و گاهی خونریزی داخلی بدن دام خواهد شد و باعث مرگ آن خواهد شد.
مجموعه ما با نصب مگنت های فوق قوی با جذب حداکثر فلزات این مشکل را مرتفع کرده است.

## سیستم هیدرولیک:

بدلیل اینکه روغن هیدرولیک تراکتور امکان دارد ظایعاتی داشته باشد باعث اسیب به سیستم هیدرولیک فیدر میکسر میشود. برای جلوگیری این مشکل در فیدر میکسر های تکنو دام صنعت سیستم هیدرولیک مستقل تعبیه شده.
سیتم هیدرولیک این دستگاه از پمپ ها و اتصالات و متور های هیدرولیکی با کیفیت مطلوب استفاده شده است.

## مشخصات فنی

| مدل | عنوان | ظرفیت [kg] | قدرت موتور | طول [cm] | عرض [cm] | ارتفاع [cm] | ضخامت ورق کف [mm] | ضخامت ورق بدنه [mm] | ضخامت مارپیچ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZAR M | فیدرمیکسر ۳مترمکعبی | ۷۸۰ | ۳)F سیلندر) | ۳۸۰ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۵/۲ | ۴/۳ | ۱۰ |
| SAHAND۵ M | فیدرمیکسر ۵مترمکعبی | ۱۴۵۰ | ۴)۵۰ سیلندر) | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۲۳۵ | ۶/۷ | ۵/۲ | ۱۲ |
| SAHAND۷ M | فیدرمیکسر ۷مترمکعبی | ۲۱۰۰ | ۴)۵۸ سیلندر) | ۴۹۰ | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۶/۷ | ۵/۲ | ۱۲ |
| SAHAND۹ M | فیدرمیکسر ۹مترمکعبی | ۲۶۵۰ | ۶)۸۰ سیلندر) | ۵۴۰ | ۱۹۰ | ۲۴۵ | ۸/۳ | ۵/۲ | ۱۲ |
| ALVAND۱۳ M | فیدرمیکسر ۱۳مترمکعبی | ۳۹۲۰ | ۶)۹۰ سیلندر) | ۵۹۵ | ۲۴۰ | ۲۶۵ | ۱۰/۲ | ۶/۳ | ۱۲ |
| ALVAND۱۵ M | فیدرمیکسر ۱۵مترمکعبی | ۴۵۰۰ | ۶)۹۰ سیلندر) | ۶۴۰ | ۲۴۰ | ۲۷۰ | ۱۰/۲ | ۶/۳ | ۱۲ |
| ALVAND۱۷M | فیدرمیکسر ۱۷مترمکعبی | ۵۱۰۰ | ۶)۹۰ سیلندر) | ۶۸۰ | ۲۴۵ | ۲۷۰ | ۱۲/۳ | ۶/۳ | ۱۲ |
| ALVAND۲۱ M | فیدرمیکسر ۲۱مترمکعبی | - | - | - | ۲۵۰ | ۲۸۰ | ۱۲/۳ | ۷/۲ | ۱۵ |
| ALVAND۲۳ M | فیدرمیکسر ۲۳مترمکعبی | ۶۳۰۰ | ۱۱۰)۶ سیلندر) | ۷۰۰ | ۲۵۰ | ۲۹۰ | ۱۲/۳ | ۷/۲ | ۱۵ |


Techno Dam Sanat

تلفن 09121915429
09129798344
02153238